

## Ausschreibungstext für Profilhaun / Staketenzaun „Pv:sk“

\_\_\_ lfdm. Lieferung und Montage eines Lärchenholzzaunes \_\_\_\_\_  
in ebenem Gelände entsprechend Skizze  
bzw. nachfolgender Abwicklung

### ----- **Profilhaun/Staketenzaun mit Schrägkopf „Pv:sk“**

Vierkantprofile ca. 4 x 3 cm,  
Senkrechtprofile und Trapezriegel aus  
PEFC zertifiziertem, heimischem Lärchenholz,  
natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],  
Elemente \_\_\_ cm breit und \_\_\_ cm hoch  
zzgl. Bodenfreiheit,  
[ Standardbreiten 120, 180 cm ]  
[ Maximalbreite 200 cm ],  
[ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ]  
Standardelement bestehend aus horizontalen,  
stabilen Trapezriegeln ca. 9/7 x 3 cm und  
senkrechten Profilhölzern ca. 4 cm breit und  
3 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt  
im Winkel von ca. 30°, vierseitig gehobelt und  
gefast, Profile von hinten, hochkant im Abstand  
von ca. 4,5 cm auf den Querriegeln mit Edelstahl-  
schrauben V2A befestigt,

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,  
[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), [kontakt@zaunfabrik-natur.de](mailto:kontakt@zaunfabrik-natur.de)

\_\_\_ Stück Aufpreis für Zaunelemente ohne \_\_\_\_\_  
Kopffangstelle, d.h. der Abstand zwischen  
Oberkante Querriegel und Oberkante Profil  
beträgt max. 4 cm

### Variante 1

#### **[: Montage der Elemente zwischen Systempfosten 9 x 9 cm! ]:**

- \_\_ \_\_ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten, heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],  
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz, vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm, ca. \_\_ \_\_ \_\_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl], in Ortsbeton versetzt,  
[ Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm ],  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an. ]**  
Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A zwischen den Pfosten montiert  
[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

### Variante 2

#### **[: Montage der Elemente vor Systempfosten 9 x 9 cm, d.h. die Pfosten sind nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

- \_\_ \_\_ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten, heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],  
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz, vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm, ca. \_\_ \_\_ \_\_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl], in Ortsbeton versetzt,  
[ Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm ],  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an. ]**  
Elemente endlos, vor den Pfosten montiert  
[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

\_\_ \_\_ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm

\_\_ \_\_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern

\_\_\_ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte,  
150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,  
für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen

### Variante 3

**[: Montage der Elemente vor  
T-Stahl-Pfosten, d.h. die Pfosten sind  
nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

\_\_\_ Stück Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl,  
T 40/40 x 5 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt  
und Patentlaschen,  
Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,  
T 50/50 x 6 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,  
Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,  
T 60/60 x 7 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,  
Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,  
T 70/70 x 8 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,  
Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**  
\_\_\_ cm lang, in Ortsbeton versetzt,  
Elemente endlos, an den T-Pfosten von hinten  
mit Edelstahlschrauben V2A befestigt  
[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,  
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_\_\_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte,  
60 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,  
für die Montage auf Betonmauern  
[ T-Stahl Pfosten T 40/40 x 5 mm ]

\_\_\_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte,  
100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 13 mm,  
für die Montage auf Betonmauern

\_\_\_ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte,  
150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 13 mm,  
für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen

\_\_\_ Stück Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen,  
inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich  
der Pfostenfundamente

\_\_\_ Stück Aufpreis für die Anpassung der Elemente,  
bei Eck-, End- und Torpfosten \_\_\_\_\_

\_\_\_ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre „Pv:sk“  
passend zu obigem Profilzaun/Staketenzaun,  
inkl. Systempfosten, einflügelig,  
Öffnung DIN links, rechts einwärts,  
Breite ca. \_\_\_ cm [ Flügelbreite ],  
[ Standardbreiten 100, 120 cm ],  
Höhe ca. \_\_\_ cm breit [ Flügelhöhe ]  
zuzüglich Bodenfreiheit,  
[ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],  
Senkrechtprofile, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel  
aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],  
seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme  
der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,  
senkrechte Profilhölzer 4 cm breit und 3 cm stark,  
oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von 30°,  
vierseitig gehobelt und gefast, Profile von hinten im  
Abstand von ca. 4,5 cm hochkant auf dem Z-Riegel  
mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,  
Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten  
Langbändern und verstellbaren Kloben  
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],  
Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,  
Aluminium-Langschild, Aluminium-Drückergarnitur  
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für  
bauseitigen Profilzylinder,

Systempfosten 9 x 9 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
60/60 x 7 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,  
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für Flügeltüre ohne Kopffangstelle, d.h. der Abstand zwischen Oberkante Querriegel und Oberkante Profil beträgt max. 4 cm	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, mit drei Schlüsseln	_____	_____
__ __	Stück	Lieferung und Montage eines Flügeltores „ <b>Pv:sk</b> “ passend zu obigem Profilzaun/Staketenzaun, inkl. Systempfosten, zweiflügelig, mit symmetrischer Teilung, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. ____ cm [ Flügelbreite ], [ Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm ], Höhe ca. ____ cm breit [ Flügelhöhe ] zuzüglich Bodenfreiheit, [ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ], Senkrechtprofile, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ], seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt, senkrechte Profilhölzer 4 cm breit und 3 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von 30°, vierseitig gehobelt und gefast, Profile von hinten im Abstand von ca. 4,5 cm hochkant auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben V2A befestigt, Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ], Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss, Aluminium-Langschild, Aluminium-Drückergarnitur und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder, Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel und verzinktem Fußisen,	_____	_____

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt, Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt, Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:  
die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,  
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für Flügeltüre ohne Kopffangstelle, d.h. der Abstand zwischen Oberkante Querriegel und Oberkante Profil beträgt max. 4 cm	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für Profilylinder normalschließend, mit drei Schlüsseln	_____	_____

**Standardabmessungen für Zaunelemente, System- und T-Stahl-Pfosten, sowie Tür- und Torrahmen!**

[: Sonderhöhen bis 200 cm und Sonderbreiten bis maximal 200 cm sind möglich. Zwischenbreiten können durch das Kürzen der Elemente vor Ort problemlos hergestellt werden. ]

**Zaunelemente „Pv:sk“**

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	120	180	[max. 200]	

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

Abmessung [cm]	9 x 9	12 x 12	15 x 15	
Längen [cm]	98	128	158	188
T-Stahl [mm]	50/5	60/6	70/7	100/11
Bodenplatte [mm]	100 x 150	100 x 200		

**T-Stahl-Pfosten**

Abmessung [mm]	40/5	50/6	60/7	70/8
Längen [cm]	130	160	200	230
Bodenplatten [mm]	60 x 100	100 x 150	100 x 200	

**Türrahmen**

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	100	120	150	

**Torrahmen**

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	2 x 100	2 x 120	2 x 150	

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente, sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie auf unserer Internetseite, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), unter dem Navigationspunkt -produktinfos-.

Gerne erstellen wir Ihnen auch nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!