

## Ausschreibungstext für Sichtschutz Lärche Horizontal „S:h“

Lieferung und Montage von Sichtschutz „S:h“  
in ebenem Gelände entsprechend Skizze  
bzw. nachfolgender Abwicklung

\_\_\_ Stück **Sichtschutzelement Lärche „S:h“**,  
mit einseitiger, horizontaler Lattung,  
Träger-, Abdeckhölzer und Rautenprofile aus  
Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],  
Element \_\_\_ cm breit und \_\_\_ cm hoch  
zzgl. Bodenfreiheit,  
[ Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm ]  
[ Standardhöhen 95, 123, 152, 180 cm ],  
Standardelement bestehend aus senkrechten  
Trägerhölzern ca. 7,5 x 2 cm und waagrechten  
Rautenprofilen 6,8 x 2,7 cm mit einem Abdeckholz  
ca. 6 x 3 cm als zusätzlicher Wetterschutz,  
Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und  
gefast, Rautenprofile gefräst, Kanten gerundet,  
Profile von hinten, im Abstand von ca. 1 cm auf den  
Trägerhölzern mit Edelstahlschrauben V2A  
doppelt verschraubt

Liefernachweis:  
die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,  
[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), [kontakt@zaunfabrik-natur.de](mailto:kontakt@zaunfabrik-natur.de)

\_\_\_ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten,  
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],  
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,  
vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten  
Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,  
ca. \_\_\_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],  
in Ortsbeton versetzt,  
[ Standardhöhen 103, 131, 160, 188 cm ],  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**  
Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A  
zwischen den Pfosten montiert

- |       |  |       |       |
|-------|--|-------|-------|
| _ _ _ | Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm  | _____ | _____ |
| _ _ _ | Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte,<br>100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,<br>für die Montage auf Betonmauern                  | _____ | _____ |
| _ _ _ | Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte,<br>150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,<br>für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen | _____ | _____ |

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,  
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

- |       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| _ _ _ | Stück Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen,<br>inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich<br>der Pfostenfundamente   | _____ | _____ |
| _ _ _ | Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre „S:h“<br>passend zu obigem Sichtschutz,<br>inkl. Systempfosten, einflügelig,<br>Öffnung DIN links, rechts einwärts,<br>Breite ca. _ _ _ _ cm [ Flügelbreite ],<br>[ Standardbreiten 100, 120 cm ],<br>Höhe ca. _ _ _ _ cm breit [ Flügelhöhe ]<br>zuzüglich Bodenfreiheit,<br>[ Standardhöhen 95, 123, 152, 180 cm ],<br>Rautenprofile, Abdeckholz und Z-Riegel<br>aus Lärchenholz, natur unbehandelt<br>[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält<br>im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],<br>Rautenprofile 6,8 x 2,7 cm, von hinten im Abstand<br>von ca. 1 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahl-<br>schrauben V2A doppelt verschraubt, Abdeckholz<br>ca. 6 x 3 cm als zusätzlicher Wetterschutz,<br>Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und<br>gefast, Rautenprofile gefräst, Kanten gerundet,<br>Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten<br>Langbändern und verstellbaren Kloben<br>[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],<br>Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,<br>Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur<br>und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für<br>bauseitigen Profilzylinder, | _____ | _____ |

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt, Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt, Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:  
 die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,  
 www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

- |       |       |  |       |       |
|-------|-------|--|-------|-------|
| _ _ _ | Stück | Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, mit drei Schlüsseln  | _____ | _____ |
| _ _ _ | Stück | Lieferung und Montage eines Flügeltores „S:h“ passend zu obigem Sichtschutz, inkl. Systempfosten, zweiflügelig mit symmetrischer Teilung, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. _ _ _ _ cm [ Flügelbreite ], [ Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm ], Höhe ca. _ _ _ _ cm breit [ Flügelhöhe ] zuzüglich Bodenfreiheit, [ Standardhöhen 95, 123, 152, 180 cm ], Rautenprofile, Abdeckholz und Z-Riegel aus Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ], Rautenprofile 6,8 x 2,7 cm, von hinten im Abstand von ca. 1 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben V2A doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm als zusätzlicher Wetterschutz, Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und gefast, Rautenprofile gefräst, Kanten gerundet, Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ], | _____ | _____ |

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,  
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur  
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für  
bauseitigen Profilzylinder,  
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel  
und verzinktem Fußisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:  
die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,  
[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), [kontakt@zaunfabrik-natur.de](mailto:kontakt@zaunfabrik-natur.de)

\_\_ \_\_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_  
mit drei Schlüsseln \_\_\_\_\_

## Standardabmessungen für Naturzaun- und Sichtschutzelemente, Systempfosten sowie Tür- und Torrahmen!

[: Sonderhöhen bis 201 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich. ]

### Sichtschutz Lärche Horizontal „S:h“

Höhen [cm]	95	123	152	180
Breiten [cm]	90	120	150	180 [max. 190]

### Systempfosten mit integriertem T-Stahl

Abmessung [cm]	9 x 9	12 x 12	15 x 15	
Längen [cm]	95	131	160	188
T-Stahl [mm]	50/5	60/6	70/7	100/11
Bodenplatte [mm]	100 x 150	100 x 200		

### Türrahmen

Höhen [cm]	95	123	152	180
Breiten [cm]	100	120	150	

### Torrahmen

Höhen [cm]	95	123	152	180
Breiten [cm]	2 x 100	2 x 120	2 x 150	

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente, sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie auf unserer Internetseite, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), unter dem Navigationspunkt – planerinfo -.

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!