

Ausschreibungstext für Sichtschutz Lärche Horizontal „S:hg“

Lieferung und Montage von Sichtschutz „S:hg“
in ebenem Gelände entsprechend Skizze
bzw. nachfolgender Abwicklung

___ Stück **Sichtschutzelement Lärche „S:hg“**,
mit einseitiger, horizontaler Lattung, blickdicht,
Träger-, Abdeckhölzer, Zwischenleisten und
Rautenprofile aus Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.],
Element ___ cm breit und ___ cm hoch
zzgl. Bodenfreiheit,
[Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm]
[Standardhöhen 95, 123, 152, 180 cm],
Standardelement bestehend aus senkrechten
Trägerhölzern ca. 7,5 x 2 cm, waagrechten
Rautenprofilen ca. 6,8 x 2,7 cm und zusätzlichen
Zwischenleisten ca. 4 x 1 cm mit einem Abdeckholz
ca. 8 x 3 cm als zusätzlicher Wetterschutz,
Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und
gefast, Rautenprofile und Leisten gehobelt bzw. gefräst,
Kanten gerundet,
Profile von hinten, im Abstand von ca. 1 cm auf den
Trägerhölzern mit Edelstahlschrauben V2A
doppelt verschraubt, Lücken mit zusätzlichen
Zwischenleisten geschlossen

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

___ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten,
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,
vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten
Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,
ca. ___ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],
in Ortsbeton versetzt,
[Standardhöhen 103, 131, 160, 188 cm],
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]

Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A zwischen den Pfosten montiert

__ __ __ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm _____

__ __ __ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern _____

__ __ __ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen _____

__ __ __ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten, heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],
Vierkantpfosten 12 x 12 cm aus herzgetrenntem Holz, vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm, ca. __ __ __ __ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl], in Ortsbeton versetzt,
[Standardhöhen 103, 131, 160, 188 cm],
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,
[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]
Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A zwischen den Pfosten montiert

__ __ __ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm _____

__ __ __ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 200 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern _____

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __ __ Stück Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich der Pfostenfundamente _____

__ __ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre „S:hg“
passend zu obigem Sichtschutz,
inkl. Systempfosten, einflügelig,
Öffnung DIN links, rechts einwärts,
Breite ca. __ __ __ cm [Flügelbreite],
[Standardbreiten 100, 120 cm],
Höhe ca. __ __ __ cm breit [Flügelhöhe]
zuzüglich Bodenfreiheit,
[Standardhöhen 95, 123, 152, 180 cm],
Rautenprofile, Leisten, Abdeckholz und Z-Riegel
aus Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],
Rautenprofile 6,8 x 2,7 cm, von hinten im Abstand
von ca. 1 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahl-
schrauben V2A doppelt verschraubt, Zwischenräume
mit Leisten 4 x 1 cm geschlossen, Abdeckholz
ca. 6 x 3 cm als zusätzlicher Wetterschutz,
Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und
gefast, Rautenprofile und Zwischenleisten
gehobelt bzw. gefräst, Kanten gerundet,
Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten
Langbändern und verstellbaren Kloben
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.],
Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für
bauseitigen Profilzylinder,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, _____
mit drei Schlüsseln _____

__ __ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores „S:hg“ _____
passend zu obigem Sichtschutz, _____
inkl. Systempfosten, zweiflügelig
mit symmetrischer Teilung,
Öffnung DIN links, rechts einwärts,
Breite ca. __ __ __ cm [Flügelbreite],
[Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm],
Höhe ca. __ __ __ cm breit [Flügelhöhe]
zuzüglich Bodenfreiheit,
[Standardhöhen 95, 123, 152, 180 cm],
Rautenprofile, Leisten, Abdeckholz und Z-Riegel
aus Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],
Rautenprofile 6,8 x 2,7 cm, von hinten im Abstand
von ca. 1 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahl-
schrauben V2A doppelt verschraubt, Zwischenräume
mit Leisten 4 x 1 cm geschlossen, Abdeckholz
ca. 6 x 3 cm als zusätzlicher Wetterschutz,
Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten
Langbändern und verstellbaren Kloben
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.],
Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für
bauseitigen Profilzylinder,
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel
und verzinktem Fußisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Standardabmessungen für Naturzaun- und Sichtschutzelemente, Systempfosten sowie Tür- und Torrahmen!

[: Sonderhöhen bis 201 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich.]

Sichtschutz Lärche Horizontal „S:hg“

Höhen [cm]	95	123	152	180
Breiten [cm]	90	120	150	180 [max. 190]

Systempfosten mit integriertem T-Stahl

Abmessung [cm]	9 x 9	12 x 12	15 x 15	
Längen [cm]	95	131	160	188
T-Stahl [mm]	50/5	60/6	70/7	100/11
Bodenplatte [mm]	100 x 150	100 x 200		

Türrahmen

Höhen [cm]	95	123	152	180
Breiten [cm]	100	120	150	

Torrahmen

Höhen [cm]	95	123	152	180
Breiten [cm]	2 x 100	2 x 120	2 x 150	

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente, sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie auf unserer Internetseite, www.zaunfabrik-natur.de, unter dem Navigationspunkt – planerinfo -.

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!