

Ausschreibungstext für Elementzaun / Sichtschutz „E:ve“

Lieferung und Montage von Elementzaun /
Sichtschutz „E:ve“ in ebenem Gelände
entsprechend Skizze bzw. nachfolgender
Abwicklung

____ Stück -----
Elemente „E:ve“ mit einseitiger, vertikaler Lattung, _____
Senkrechtprofile und Trapezriegel aus _____
PEFC zertifiziertem, heimischem Lärchenholz,
natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.],
Elemente _____ cm breit und _____ cm hoch
zzgl. Bodenfreiheit,
[Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm]
[Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm]
Standardelement bestehend aus horizontalen,
stabilen Trapezriegeln ca. 9/7 x 3 cm und
senkrechten Profilhölzern ca. 6 cm breit und
3 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt
im Winkel von ca. 30°, vierseitig gehobelt und
gefast, Profile von hinten, hochkant im Abstand
von ca. 3 cm auf den Querriegeln mit Edelstahl-
schrauben V2A befestigt,

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

Variante 1

**[: Montage der Elemente zwischen
Systempfosten 9 x 9 oder 12 x 12 cm!]:**

____ Stück _____
Systempfosten aus PEFC zertifizierten,
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,
vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten
Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,
ca. _____ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],
in Ortsbeton versetzt,
[Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm],

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A
zwischen den Pfosten montiert

Variante 2

**[: Montage der Elemente vor Systempfosten
9 x 9 oder 12 x 12 cm, d.h. die Pfosten sind
nur auf der Zauninnenseite sichtbar!]:**

___ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten,
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,
vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten
Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,
ca. ___ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],
in Ortsbeton versetzt,
[Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm],
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**
Elemente endlos, vor den Pfosten montiert

___ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm

Variante 3

**[: Montage der Elemente vor
T-Stahl-Pfosten, d.h. die Pfosten sind
nur auf der Zauninnenseite sichtbar!]:**

___ Stück Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl,
T 40/40 x 5 mm mit Kunststoffkappe und
Patentlasche,
T 50/50 x 6 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,
Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,
T 60/60 x 7 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,
Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,
T 70/70 x 8 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,
Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**
___ cm lang, in Ortsbeton versetzt,
Elemente endlos, an den T-Pfosten von hinten
mit Edelstahlschrauben V2A befestigt

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich der Pfostenfundamente	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für die Anpassung der Elemente, bei Eck-, End- und Torpfosten	_____	_____
__ __	Stück	Lieferung und Montage einer Flügeltüre „ E:ve “ passend zu obigem Elementzaun/Sichtschutz, inkl. Systempfosten, einflügelig, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. __ __ __ cm [Flügelbreite], [Standardbreiten 100, 120 cm], Höhe ca. __ __ __ cm breit [Flügelhöhe] zuzüglich Bodenfreiheit, [Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm], Senkrechtprofile, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!], seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt, senkrechte Profilhölzer 6 cm breit und 3 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von 30°, vierseitig gehobelt und gefast, Profile von hinten im Abstand von ca. 3 cm hochkant auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben V2A befestigt, Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.], Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss, Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder,	_____	_____

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt, Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt, Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867, www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, mit drei Schlüsseln _____

__ __ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores „E:ve“ passend zu obigem Elementzaun/Sichtschutz, inkl. Systempfosten, zweiflügelig, mit symmetrischer Teilung, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. __ __ __ cm [Flügelbreite], [Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm], Höhe ca. __ __ __ cm breit [Flügelhöhe] zuzüglich Bodenfreiheit, [Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm], Senkrechtprofile, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!], seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt, senkrechte Profilhölzer 6 cm breit und 3 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von 30°, vierseitig gehobelt und gefast, Profile von hinten im Abstand von ca. 3 cm hochkant auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben V2A befestigt, _____

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten
Langbändern und verstellbaren Kloben
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.],
Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für
bauseitigen Profilzylinder,
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel
und verzinktem Fußisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Liefernachweis:
die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ _ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend,
mit drei Schlüsseln

Standardabmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente, System- und T-Stahl-Pfosten sowie Tür- und Torrahmen!

[: Sonderhöhen bis 200 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich. Zwischenbreiten können durch das Kürzen der Elemente vor Ort problemlos hergestellt werden.]

Sichtschutzelemente „E:ve“

Höhen [cm]	90	120	150	180	
Breiten [cm]	180	180	180	180	[max. 190]

Systempfosten mit integriertem T-Stahl

Abmessung [cm]	9 x 9	12 x 12	15 x 15	
Längen [cm]	98	128	158	188
T-Stahl [mm]	50/5	60/6	70/7	100/11
Bodenplatte [mm]	100 x 150	100 x 200		

T-Stahl-Pfosten

Abmessung [mm]	40/5	50/6	60/7	70/8
Längen [cm]	130	160	200	230
Bodenplatten [mm]	100 x 150	100 x 200		

Türrahmen

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	100	120	150	

Torrahmen

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	2 x 100	2 x 120	2 x 150	

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!