

Ausschreibungstext für Sichtschutz „S:hl“

Lieferung und Montage von Sichtschutz „S:hl“
in ebenem Gelände entsprechend Skizze
bzw. nachfolgender Abwicklung

____ Stück Elemente „S:hl“ mit beidseitiger, horizontale
Lattung, versetzt angeordnet, Träger-, Abdeck-
hölzer und Lamellen aus PEFC zertifiziertem,
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.],
Elemente ____ cm breit und ____ cm hoch
zzgl. Bodenfreiheit,
[Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm]
[Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm],
Standardelement bestehend aus senkrechten
Trägerhölzern ca. 7,5 cm breit und 2 cm stark,
waagerechten Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm
stark, mit einem Abdeckholz ca. 6 x 3 cm als
zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen,
Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und
gefast, Lamellen gehobelt und gerundet, Lamellen
im Abstand von 4-6 cm auf den Trägerhölzern mit
Edelstahlschrauben V2A wechselseitig, doppelt
verschraubt
[: Ein klassischer Sichtschutz mit optimaler
Sichtschutzwirkung und einer optisch gleich-
wertigen Anmutung von beiden Seiten.]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

____ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten,
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,
vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten
Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,
ca. ____ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],
in Ortsbeton versetzt,
[Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm],

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A
zwischen den Pfosten montiert

__ __	Stück	Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 7 mm	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen	_____	_____

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich der Pfostenfundamente	_____	_____
__ __	Stück	Lieferung und Montage einer Flügeltüre „S:hl“ passend zu obigem Sichtschutz, inkl. Systempfosten, einflügelig, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. __ __ __ cm [Flügelbreite], [Standardbreiten 100, 120 cm], Höhe ca. __ __ __ cm breit [Flügelhöhe] zuzüglich Bodenfreiheit, [Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm], Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!], waagerechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark, gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand von 4-6 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm, vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher Wetterschutz,	_____	_____

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.],
Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für
bauseitigen Profilzylinder,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Liefernachweis:
die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, mit drei Schlüsseln	_____	_____
__ __	Stück	Lieferung und Montage eines Flügeltores „S:hl“ passend zu obigem Sichtschutz, inkl. Systempfosten, zweiflügelig mit symmetrischer Teilung, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. __ __ __ cm [Flügelbreite], [Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm], Höhe ca. __ __ __ cm breit [Flügelhöhe] zuzüglich Bodenfreiheit, [Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm], Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],	_____	_____

waagerechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark,
gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand
von 4-6 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben
doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm,
vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher
Wetterschutz,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten
Langbändern und verstellbaren Kloben
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.],
Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für
bauseitigen Profilzylinder,
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel
und verzinktem Fußisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

___ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend,
mit drei Schlüsseln

**Standardabmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente, Systempfosten
sowie Tür- und Torrahmen!**

[: Sonderhöhen bis 200 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich.

Sichtschutzelemente „S:hl“

Höhen [cm]	90	120	150	180	
Breiten [cm]	180	180	180	180	[max. 190]

Systempfosten mit integriertem T-Stahl

Abmessung [cm]	9 x 9	12 x 12	15 x 15	
Längen [cm]	98	128	158	188
T-Stahl [mm]	50/5	60/6	70/7	100/11
Bodenplatte [mm]	100 x 150	100 x 200		

Türrahmen

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	100	120	150	

Torrahmen

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	2 x 100	2 x 120	2 x 150	

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie auf unserer Internetseite www.zaunfabrik-natur.de/planerinfos.

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!