

Ausschreibungstext für Sichtschutz „S:v“

Lieferung und Montage von Sichtschutz „S:v“
in ebenem Gelände entsprechend Skizze
bzw. nachfolgender Abwicklung

___ Stück -----
Elemente „S:v“ mit beidseitiger, vertikaler Lattung, Senkrechtprofile, Leisten und Trapezriegel aus PEFC zertifiziertem, heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.],
Elemente ___ cm breit und ___ cm hoch zzgl. Bodenfreiheit,
[Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm]
[Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm],
Standardelement bestehend aus horizontalen, stabilen Trapezriegeln ca. 9/7 x 3 cm und senkrechten Profilhölzern ca. 6 cm breit und 3 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von ca. 30°, vierseitig gehobelt und gefast, Profile von hinten, hochkant im Abstand von ca. 3 cm auf den Querriegeln mit Edelstahlschrauben V2A befestigt, rückseitige Leisten ca. 4,2 cm breit und 2 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von ca. 30°, vierseitig gehobelt und gefast, Leisten versetzt im Abstand von ca. 2 cm, sichtbar mit Edelstahlschrauben V2A auf den Riegeln befestigt

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

Variante 1

[: Montage der Elemente zwischen Systempfosten 9 x 9 cm mit zusätzlicher Deckleiste!]:

___ Stück -----
Systempfosten aus PEFC zertifiziertem, heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz, vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm, ca. ____ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl], in Ortsbeton versetzt,

[Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm],
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]

Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A zwischen den Pfosten montiert, Leiste 4,2 x 2 cm rückseitig auf dem Posten 9 x 9 cm verschraubt

___ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm _____

___ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern _____

Variante 2

[: Montage der Elemente zwischen Systempfosten 12 x 12 cm!]:

___ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten, heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt _____

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],

Vierkantpfosten 12 x 12 cm aus herzgetrenntem Holz, vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm, ca. ____ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl], in Ortsbeton versetzt,

[Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm],
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]

Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V 2A zwischen den Pfosten montiert,

___ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm _____

___ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 200 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern _____

Variante 3

**[: Montage der Elemente vor
T-Stahl-Pfosten, d.h. die Pfosten sind
nur auf der Zauninnenseite sichtbar!]:**

- | | | | | |
|-------|-------|--|-------|-------|
| _ _ _ | Stück | Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl,
T 60/60 x 7 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,
Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,
T 70/70 x 8 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,
Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,
[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]
_ _ _ _ cm lang, in Ortsbeton versetzt,
Elemente endlos an den T-Pfosten von hinten mit
Edelstahlschrauben V2A befestigt | _____ | _____ |
| _ _ _ | Stück | Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte,
100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,
für die Montage auf Betonmauern | _____ | _____ |

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

- | | | | | |
|-------|-------|--|-------|-------|
| _ _ _ | Stück | Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen,
inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich
der Pfostenfundamente | _____ | _____ |
| _ _ _ | Stück | Aufpreis für die Anpassung der Elemente,
bei Eck-, End- und Torpfosten | _____ | _____ |
| _ _ _ | Stück | Lieferung und Montage einer Flügeltüre „S:v“
passend zu obigem Sichtschutz,
inkl. Systempfosten, einflügelig,
Öffnung DIN links, rechts einwärts,
Breite ca. _ _ _ _ cm [Flügelbreite],
[Standardbreiten 100, 120 cm],
Höhe ca. _ _ _ _ cm breit [Flügelhöhe]
zuzüglich Bodenfreiheit,
[Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm],
Senkrechtprofile, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel
aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!], | _____ | _____ |

seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt, senkrechte Profilhölzer 6 cm breit und 3 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von 30°, vierseitig gehobelt und gefast, Profile von hinten im Abstand von ca. 3 cm hochkant auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben V2A befestigt, rückseitige Leisten ca. 4,2 cm breit und 2 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von ca. 30°, vierseitig gehobelt und gefast, Leisten versetzt im Abstand von ca. 2 cm, sichtbar mit Edelstahlschrauben V2A auf den Z-Riegeln befestigt, Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.],
Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss, Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt, Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt, Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]

Liefernachweis:
die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

___ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend,
mit drei Schlüsseln

___ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltors „S:v“
passend zu obigem Elementzaun/Sichtschutz,
inkl. Systempfosten, zweiflügelig
mit symmetrischer Teilung,
Öffnung DIN links, rechts einwärts,
Breite ca. ___ cm [Flügelbreite],
[Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm],
Höhe ca. ___ cm breit [Flügelhöhe]
zuzüglich Bodenfreiheit,
[Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm],
Senkrechtprofile, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel
aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],
seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme
der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,
senkrechte Profilhölzer 6 cm breit und 3 cm stark,
oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von 30°,
vierseitig gehobelt und gefast, Profile von hinten im
Abstand von ca. 3 cm hochkant auf dem Z-Riegel
mit Edelstahlschrauben V2A befestigt, rückseitige
Leisten ca. 4,2 cm breit und 2 cm stark, oben und
unten mit Schrägschnitt im Winkel von ca. 30°,
vierseitig gehobelt und gefast, Leisten versetzt im
Abstand von ca. 2 cm, sichtbar mit Edelstahl-
schrauben V2A auf den Z-Riegeln befestigt,
Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten
Langbändern und verstellbaren Kloben
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.],
Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für
bauseitigen Profilzylinder,
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel
und verzinktem Fußisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt, Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend,
mit drei Schlüsseln

Standardabmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente, System- und T-Stahl-Pfosten sowie Tür- und Torrahmen!

[: Sonderhöhen bis 200 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich. Zwischenbreiten können durch das Kürzen der Elemente vor Ort problemlos hergestellt werden.]

Sichtschutzelemente „S:v“

Höhen [cm]	90	120	150	180	
Breiten [cm]	180	180	180	180	[max. 190]

Systempfosten mit integriertem T-Stahl

Abmessung [cm]	9 x 9	12 x 12	15 x 15	
Längen [cm]	98	128	158	188
T-Stahl [mm]	50/5	60/6	70/7	100/11
Bodenplatte [mm]	100 x 150	100 x 200		

T-Stahl-Pfosten

Abmessung [mm]	40/5	50/6	60/7	70/8
Längen [cm]	130	160	200	230
Bodenplatten [mm]	100 x 150	100 x 200		

Türrahmen

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	100	120	150	

Torrahmen

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	2 x 100	2 x 120	2 x 150	

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!