

## Ausschreibungstext für Sichtschutz „S:vl“

Lieferung und Montage von Sichtschutz „S:vl“  
in ebenem Gelände entsprechend Skizze  
bzw. nachfolgender Abwicklung

\_\_\_ Stück -----  
Elemente „S:vl“ mit beidseitiger, vertikaler  
Lattung, versetzt angeordnet, Träger-, Abdeck-  
hölzer und Lamellen aus PEFC zertifiziertem,  
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],  
Elemente \_\_\_ cm breit und \_\_\_ cm hoch  
zzgl. Bodenfreiheit,  
[ Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm ]  
[ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],  
Standardelement bestehend aus waagerechten  
Trägerhölzern ca. 7,5 cm breit und 2 cm stark,  
senkrechten Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm  
stark, mit einem Abdeckholz ca. 6 x 3 cm als  
zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen,  
Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und  
gefast, Lamellen gehobelt und gerundet, Lamellen  
im Abstand von 2-3 cm auf den Trägerhölzern mit  
Edelstahlschrauben V2A wechselseitig, doppelt  
verschraubt  
[: Ein klassischer Sichtschutz mit optimaler  
Sichtschutzwirkung und einer optisch gleich-  
wertigen Anmutung von beiden Seiten. ]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,  
[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_\_\_ Stück -----  
Systempfosten aus PEFC zertifizierten,  
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],  
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,  
vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten  
Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,  
ca. \_\_\_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],  
in Ortsbeton versetzt,  
[ Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm ],

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A  
zwischen den Pfosten montiert

__ __	Stück	Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 7 mm	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen	_____	_____

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,  
[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich der Pfostenfundamente	_____	_____
__ __	Stück	Lieferung und Montage einer Flügeltüre „S:VI“ passend zu obigem Sichtschutz, inkl. Systempfosten, einflügelig, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. __ __ __ cm [ Flügelbreite ], [ Standardbreiten 100, 120 cm ], Höhe ca. __ __ __ cm breit [ Flügelhöhe ] zuzüglich Bodenfreiheit, [ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ], Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ], senkrechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark, gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand von 2-3 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm, vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher Wetterschutz,	_____	_____

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben  
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],  
Verriegelung mit zweitorigem Einsteckschloss,  
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur  
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für  
bauseitigen Profilzylinder,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:  
die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,  
[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, mit drei Schlüsseln	_____	_____
__ __	Stück	Lieferung und Montage eines Flügeltores „S:vi“ passend zu obigem Sichtschutz, inkl. Systempfosten, zweiflügelig mit symmetrischer Teilung, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. __ __ __ cm [ Flügelbreite ], [ Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm ], Höhe ca. __ __ __ cm breit [ Flügelhöhe ] zuzüglich Bodenfreiheit, [ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ], Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],	_____	_____

senkrechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark,  
gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand  
von 2-3 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben  
doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm,  
vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher  
Wetterschutz,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten  
Langbändern und verstellbaren Kloben  
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],  
Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,  
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur  
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für  
bauseitigen Profilzylinder,  
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel  
und verzinktem Fußisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,  
[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_\_ \_\_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend,  
mit drei Schlüsseln

\_\_\_\_\_

**Standardabmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente, Systempfosten  
sowie Tür- und Torrahmen!**

[: Sonderhöhen bis 200 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich.

**Sichtschutzelemente „S:vl“**

Höhen [cm]	90	120	150	180	
Breiten [cm]	180	180	180	180	[max. 190]

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

Abmessung [cm]	9 x 9	12 x 12	15 x 15	
Längen [cm]	98	128	158	188
T-Stahl [mm]	50/5	60/6	70/7	100/11
Bodenplatte [mm]	100 x 150	100 x 200		

**Türrahmen**

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	100	120	150	

**Torrahmen**

Höhen [cm]	90	120	150	180
Breiten [cm]	2 x 100	2 x 120	2 x 150	

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie auf unserer Internetseite [www.zaunfabrik-natur.de/planerinfos](http://www.zaunfabrik-natur.de/planerinfos).

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!